

SCAMBIATORI ARIA OLIO

Modello a pacco, con ampia superficie di scambio studiato per mantenere la migliore temperatura di funzionamento di olio ed aria anche in condizioni ambientali sfavorevoli.

Radiatori in lega d'alluminio saldo brasato sotto vuoto con tubolari ad alta efficienza.

AIR-OIL COOLER

Pack model, with a wide heat exchange surface, designed to maintain the oil and air best working temperature even in case of severe environmental conditions.

Cooler body in aluminium brazed alloy with high efficiency tubular parts



SISTEMA DI PREFILTRO ARIA E VENTILAZIONE

La serie KME c PLUS monta un pre-filtro che garantisce la massima protezione dei componenti interni, filtrando tutta l'aria in ingresso alla macchina.

L'elettroventilatore ad alta portata con basso livello di rumore convoglia tutto il flusso dell'aria in un unico punto, mantenendo il corretto equilibrio termico a tutti i componenti interni.

SYSTEM OF AIR PRE-FILTER AND VENTILATION

The KME C PLUS series has a pre-filter that guarantees maximum protection of the internal components, filtering all the air entering the machine.

The high-flow electric fan with low-induced noise level conveys all the airflow in a single point, maintaining the correct thermal balance to all internal components.



L'IMPORTANZA DELLA SILENZIOSITÀ

KME C PLUS offre di serie su tutta la gamma un'insonorizzazione professionale ignifuga a doppio spessore con guaina anti-olioche garantisce la massima protezione e semplicità di pulizia.

NOISE KEPT AT A MINIMUM

KME C PLUS is fitted with a professional grade double thickness soundproofing material with fire retardant and oil resistant characteristics for maximum protection and easy cleaning.



MANUTENZIONE

Tutte le parti interne sono facilmente accessibili senza difficoltà operative. La sostituzione del filtro olio, aria e filtro separatore avviene smontando semplicemente un pannello, con un notevole risparmio di tempo e di costi.

MAINTENANCE

All internal parts are easily accessible without any operating difficulty. Replacement of oil and air filter as well as separator can be done just removing a panel which is remarkably time-saving and cost-reducing.